

Downlight hiLED

DESCRIPCIÓN

Downlight HiLED de indução magnética para iluminação de interior e decorativa.

As Downlight HiLED juntam os benefícios da tecnologia de indução magnética das lâmpadas com a facilidade de instalação e substituição das downlight. A duradoura vida útil com mais de 100.000 horas fazem da Downlight HiLED um investimento rentável, para a iluminação do ambiente, bancadas e uso comercial.

O fabrico das lâmpadas de indução magnética de HiLED foi elaborado sob as normativas de qualidade e segurança europeias.

FICHA TÉCNICA

Voltagem de entrada:	150~265 VAC
Fator de potência:	>0.95
Eficiência da lâmpada:	92 Lm/W
Eficiência da fonte de alimentação:	>0.93
Temperaturas de cor:	3.000K e 5.000K
Índice de rendimento de cor:	Ra>83
Obtenção 80% do fluxo:	<1 seg.
Obtenção 100% do fluxo:	<240 seg.
Temperatura ambiente de trabalho:	-20°C a 100°C
Humidade de trabalho:	10% a 90% RH
Vida media:	>100.000 h
Potência do produto:	40W

REFERÊNCIAS

Código	Descripción
HI 4942	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique cuadrado 230x230mm., 40W, 5000 K
HI 4942 C	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique cuadrado 230x230mm., 40W, 3000 K
HI 4948	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique circular 230Ø, 40W, 5000 K
HI 4948 C	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique circular 230Ø, 40W, 5000 K



CURVA DE FOTOMETRIA

