

Downlight hiLED

DESCRIPCIÓN

Downlight HiLED de Inducción Magnética para iluminación de interior y decorativa.

Los Downlight HiLED combinan los beneficios de la tecnología de Inducción magnética de sus lámparas, con la facilidad de instalación y sustitución de un downlight. Su larga vida útil de más de 100.000 horas hacen del Downlight HiLED una inversión rentable e idónea para iluminación de ambiente, acento y de uso comercial.

Las lámparas de Inducción magnética de HiLED están fabricadas cumpliendo todas las normativas de calidad y seguridad europeas.

FICHA TÉCNICA

Voltaje de entrada:	150~265 VAC
Factor de potencia:	>0.95
Eficiencia de la lámpara:	92 Lm/W
Eficiencia de la fuente de alimentación:	>0.93
Temperaturas de color:	3.000K y 5.000K
Índice de rendimiento de color:	Ra > 83
Obtención 80% del flujo:	< 1 seg.
Obtención 100% del flujo:	< 240 seg.
Temperatura ambiente trabajo:	-20°C a 100°C
Humedad de trabajo:	10% a 90% RH
Vida media:	> 100.000 h
Potencia de producto:	40W

REFERENCIAS

Código	Descripción
HI 4942	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique cuadrado 230x230mm., 40W, 5000 K
HI 4942 C	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique cuadrado 230x230mm., 40W, 3000 K
HI 4948	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique circular 230Ø, 40W, 5000 K
HI 4948 C	Downlight HiLED con lámpara de Inducción para aplique circular 230Ø, 40W, 5000 K



CURVA FOTOMÉTRICA

